

# ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КЛИНИНГ АЛМАЗНЫМИ ПАДАМИ SUPRASHINE



**Покрытие:**  
промышленный бетонный пол

Стоимость ежедневного поддержания чистоты бетонной поверхности с помощью **Suprashine Retail** при в условиях высокого трафика.

	Традиционные методы	SUPRASHINE Regular	SUPRASHINE HP
Пады 17" / мойка 200л	<b>ЗЕЛЕНЬ ПАД</b>	3500	3500
<b>Клининг :</b>	<b>КРАСНЫЙ ПАД</b>		
Предполагаемая поверхность для клининга (m <sup>2</sup> )	5000	5000	5000
Частота уборки (раз в неделю)	7	7	7
Стоимость пада нетто (евро/пад) 17" 1 шт	7,95 EUR	28,86 EUR	40,45 EUR
Количество падов на поломойке	2	2	2
Стоимость химии 1 литр, например Blitz Citro	2,95 EUR	0 EUR	0 EUR
Стоимость химии, например Blitz Citro (10л/упаковка)	29,54 EUR		
% Химии в растворе	1%		
Количество химии в растворе 200л	2		
Объём покрываемой поверхности раствором 200л (m <sup>2</sup> )	2500		
Производительность падов на неполированном бетоне (m <sup>2</sup> )*	4000	22 000	41 000
Производительность 1 упаковки химии 10л на бетоне (m <sup>2</sup> )	12 500		Только вода, без химии
Количество падов (в год)	<b>455</b>	<b>83</b>	<b>44</b>
Годовое количество упаковок химии (10л/упаковку)	<b>146</b>	Только вода, без химии	Только вода, без химии
Количество единиц	1	1	1
<b>Годовая стоимость клининга:</b>			
Стоимость закупки падов (евро/год)	3 619,31 EUR	2 387,80 EUR	1 795,78 EUR
Стоимость закупки химии (евро/год)	4 301,81 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>За год:</b>	<b>7 921,13 EUR</b>	<b>2 387,80 EUR</b>	<b>1 795,78 EUR</b>
% экономии за год		70%	77%
<b>Сума экономии за год</b>		<b>5 533,32 EUR</b>	<b>6 125,35 EUR</b>

**Применение:**  
логистические и магазинные склады, производственные цеха и другие объекты с большими бетонными площадями.

\* Производительность падов зависит от качества поверхности и описанные выше калькуляции – приблизительные. Производительность на полированном бетоне выше до 120%.

**FLOOR  
NEEDS  
PERFECTION**

# SUPRASHINE

by  SUPERABRASIVE

www.beton555.com • www.suprashine.eu

# БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

## КАЧЕСТВО И ПОРИСТОСТЬ



	Очень пористый пол	Нешлифованный бетонный пол	Бетонный пол, отшлифованный на полу-глянец или ровно затертый	Гладкий полированный пол	Бетон отполированный до глянца и камень с глянцем
Описание	Пол с высокой пористостью, с большими неровностями, полостями и неровными дилатационными швами не подходит для использования каких-либо чистящих падов. Такой пол нужно чистить щеткой на поломоечной машине. Для использования падов требуется обновление пола с устранением неровностей поверхности.	На таком полу мы можем использовать алмазные пады Suprashine низкой градации с чистой водой. Пады обеспечивают как глубокую очистку, так и легкую полировку пола. При каждой очистке алмазный паd уменьшает пористость, что продлевает срок его службы.	На этом типе пола мы можем использовать широкий ассортимент алмазных падов SupraShine с чистой водой. Выбор падов зависит от уровня загрязнения пола.	Этот пол отличается ровной поверхностью, благодаря чему алмазные пады отлично выполняют свою роль и при правильном использовании сохраняют долгий срок службы.	Этот тип пола отличается низкой пористостью и очень хорошим качеством поверхности. Алмазный клининг полов этого типа отличается наибольшей эффективностью и долговечностью.
Комментарии	X	Глубокая очистка: HD220, HD 400 или HP 800 Ежедневный клининг: HP 800	Глубокая очистка: HD400 или HP800 Ежедневный клининг: HP1800 или 3500	Глубокая очистка: HP800 Ежедневный клининг: HP1800, HP3500 или SRG3500	Глубокая очистка: HP1800, SRG3500 или SRG3500. Ежедневный клининг HP3500, SRG3500 или SRG8000
Примерная производительность	X	3000-10000 м <sup>2</sup>	5000-15000 м <sup>2</sup>	10000-35000 м <sup>2</sup>	20000-50000 м <sup>2</sup>

Любые неровности пола, дилатации приводят к сокращению производительности алмазного пада.

**FLOOR  
NEEDS  
PERFECTION**

# SUPRASHINE

by  SUPERABRASIVE

[www.beton555.com](http://www.beton555.com) • [www.suprashine.eu](http://www.suprashine.eu)