

Ultralit®

HARD • HARDER • MORE HARDER

Упрочнители, силлеры, ремонтные материалы, клинеры

Для бетонных полов



ULTRALIT

ULTRALIT Dragan Anna Roguska был основан в 2012 году. Миссия компании - развитие поставка продуктов высочайшего качества для производства бетонных полов и полированного бетона. В настоящее время Ultralit доступен в 32 странах на всех континентах.

ULTRALIT это передовая нанотехнология в области упрочнения и полировки бетонных полов. Полировальные бетонные полы становятся все более популярными в наши дни. Используя самые современные дизайны и инновации химических лабораторий США и стран ЕС, постоянно проводимые лабораторные исследования и испытания на практике, мы гордимся тем, что представляем нашу продукцию под торговой маркой Ultralit для всех, кто работает с бетонными полами и полированными бетонными полами.

Ultralit®

- Уникальные продукты с самым высоким содержанием лития в отрасли
- Высочайший уровень твердения поверхности по сравнению с другими продуктами
- Лучшая износостойкость поверхности при эксплуатации
- Самая эффективная в отрасли стоимость на 1 м² обрабатываемой площади
- Отличная техническая поддержка наших клиентов в любой точке мира



DRAGAN Anna Roguska Ул.Паровцова 4С, 02-445 Варшава
info@ultralit.eu • www.ultralit.eu

СОДЕРЖАНИЕ

■	Упрочнители	5
■	Силеры	7
■	Ремонтные материалы	9
■	Клинеры	10



Переработка отходов



Применение - спрей + швабра



Для внутреннего использования



Температура применения



Применение - другое



Для внешнего использования



Уровень блеска



Материал поверхности



Гидрофобный



Применение - роллер



Проникающий материал



Зеленый продукт



Сертификат CE



УПРОЧНИТЕЛИ

Упаковка
5 л
20 л
30 л
200 л
1000 л



ULTRALIT HARD PREMIUM



Ultralit Hard Premium - литевый упрочнитель с ультравысоким активным сухим остатком на водной основе, используемый для упрочнения, обеспыливания новых и существующих бетонных полов. Компонент продукта - активный силикат лития входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов. Учитывая тот факт, что химическая реакция происходит в верхнем слое бетона, защита бетона материалом **Ultralit Hard Premium** является более надежной и долговечной, чем традиционные поверхностные покрытия, т.к. она никогда не отслоится и не подвержена влиянию влаги в бетоне.

- Высочайшее содержание лития в индустрии - до 18%
- Активные составляющие: 100% сухого остатка
- Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания - дни вместо месяцев
- Может наноситься на бетон любого возраста
- Отличная проникающая способность: 2-8 мм на затертом бетоне
- Увеличивает абразивную стойкость бетона на 50%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR) и не изменяет коэффициент скольжения пола
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе, не содержит ЛОС

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Свежеуложенный бетон без мембранообразователя: 15-25 м²/л (40-65 мл/м²)
- Затертый бетон после 28 дней выдержки: 10-15 м²/л (65-100 мл/м²)
- Шлифованный / полированный бетон после 28 дней выдержки: 10-20 м²/л (50-100 мл/м²)

ULTRALIT HARD STANDARD



Ultralit Hard Standard - литевый упрочнитель с высоким активным сухим остатком на водной основе, используемый для упрочнения, обеспыливания новых и существующих бетонных полов. Компонент продукта - активный силикат лития входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов. Учитывая тот факт, что химическая реакция происходит в верхнем слое бетона, защита бетона материалом **Ultralit Hard Standard** является более надежной и долговечной, чем традиционные поверхностные покрытия, т.к. она никогда не отслоится и не подвержена влиянию влаги в бетоне.

- Высочайшее содержание лития в индустрии - до 11%
- Активные составляющие: 100% сухого остатка
- Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания - дни вместо месяцев
- Может наноситься на бетон любого возраста
- Отличная проникающая способность: 2-8 мм на затертом бетоне
- Увеличивает абразивную стойкость бетона на 15-40%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR)
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе, не содержит ЛОС

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Свежеуложенный бетон без мембранообразователя: 15-20 м²/л (50-65 мл/м²)
- Затертый бетон после 28 дней выдержки: 10-12 м²/л (85-100 мл/м²)
- Шлифованный / полированный бетон после 28 дней выдержки: 10-15 м²/л (65-100 мл/м²)

ULTRALIT HARD ECO



Ultralit Hard Eco - литевый упрочнитель на водной основе, используемый для упрочнения, обеспыливания новых и существующих бетонных полов. Компонент продукта - активный силикат лития входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов. Учитывая тот факт, что химическая реакция происходит в верхнем слое бетона, защита бетона материалом **Ultralit Hard Eco** является более надежной и долговечной, чем традиционные поверхностные покрытия, т.к. она никогда не отслоится и не подвержена влиянию влаги в бетоне.

- Самое большое содержание лития в индустрии - до 8%
- Активные составляющие: 100% сухого остатка
- Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания - дни вместо месяцев
- Может наноситься на бетон любого возраста
- Отличная проникающая способность: 2-8 мм на затертом бетоне
- Увеличивает абразивную стойкость бетона на 15-30%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR)
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе, не содержит ЛОС

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Свежеуложенный бетон без мембранообразователя: 15-20 м²/л (50-65 мл/м²)
- Затертый бетон после 28 дней выдержки: 10-12 м²/л (85-100 мл/м²)
- Шлифованный / полированный бетон после 28 дней выдержки: 10-15 м²/л (65-100 мл/м²)

УПРОЧНИТЕЛИ

Упаковка
5 л
20 л
30 л
200 л
1000 л



ULTRALIT HARD EXTRA концентрат

Ultralite Hard Extra – литиевый упрочнитель с ультравысоким активным сухим остатком на водной основе, используемый для упрочнения, обеспыливания новых и существующих бетонных полов. Компонент продукта - активный силикат лития входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов. Учитывая тот факт, что химическая реакция происходит в верхнем слое бетона, защита бетона материалом **Ultralite Hard Extra** является более надежной и долговечной, чем традиционные поверхностные покрытия, т.к. она никогда не отслоится и не подвержена влиянию влаги в бетоне.

- Высочайшее содержание лития в индустрии - до 24%
- Активные составляющие: 100% сухого остатка
- Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания - дни вместо месяцев
- Может наноситься на бетон любого возраста
- Увеличивает абразивную стойкость бетона на 30-60%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR)
- Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт на водной основе, не содержит ЛОС

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Свежеуложенный бетон без мембранообразователя: 15-20 м²/л (50-65 мл/м²)
- Затертый бетон после 28 дней выдержки: 10-12 м²/л (85-100 мл/м²)
- Шлифованный / полированный бетон после 28 дней выдержки: 10-15 м²/л (65-100 мл/м²)

ULTRALIT HARD CURE



Ultralite Hard Cure - литиевый упрочнитель с высоким активным сухим остатком на водной основе, используемый как мембранообразователь для свежего бетона, а также для упрочнения, обеспыливания новых и существующих бетонных полов. Пленкообразующий полимерный компонент продукта защищает свежий бетон от быстрого испарения влаги, а активный силикат лития входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов.

- 2 в 1: защита от испарения влаги из свежего бетона и упрочнение одновременно
- Высокий сухой остаток - 17.5%
- Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания - дни вместо месяцев
- Увеличивает абразивную стойкость бетона на 40%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR)
- Хорошая стойкость к проникновению воды и к образованию пятен
- Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Свежеуложенный бетон без мембранообразователя: 15-20 м²/л (50-65 мл/м²)
- Затертый бетон после 28 дней выдержки: 10-12 м²/л (85-100 мл/м²)
- Шлифованный / полированный бетон после 28 дней выдержки: 10-15 м²/л (65-100 мл/м²)

ULTRALIT HARD FRESH



Ultralite Hard Fresh – нано-силикатный упрочнитель с высоким активным сухим остатком на водной основе, используемый как добавка для улучшения пластичности свежего бетона, вносимая под затирочную машину при обработке свежего бетона, а также для упрочнения, обеспыливания новых бетонных полов. Полимерный компонент продукта помогает защитить свежий бетон от быстрого испарения влаги, а активный нано-силикат входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов.

- 2 в 1: улучшение пластичности бетона при его затирке и упрочнение одновременно
- Делает слой бетона пластичным и удобным в затирке вертолетом без необходимости распыления воды
- Снижает возможность отслоения топпинга до минимума
- Снижает испарение влаги, что важно для бетонирования на улице, а также в условиях солнца и ветра
- Увеличивает ресурс дисков и лопастей затирочных машин
- Увеличивает абразивную стойкость бетона до 32%
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR), снижает первичную усадку бетона
- Увеличивает стойкость к проникновению воды и к образованию пятен
- «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Бетон в процессе затирки: 5-10 м²/л (100-200 мл/м²)

СИЛЕРЫ

Упаковка

5 л
20 л
30 л
200 л



ULTRALIT GLOSS PLUS



Ultralit Gloss Plus - литиевая, высокоглянцевая пропитка с повышенным содержанием полимеров с высокой стойкостью к проникновению агрессивных сред, используемая для улучшения глянца, увеличения твердости, химической стойкости шлифованного и полированного бетона. Продукт обладает двойным действием: литиевые силикаты проникают в бетон, упрочняют его, и в тоже время полимерные компоненты формируют прочную и «дышащую» микропенку на поверхности, которая не отслоится при эксплуатации пола. **Ultralit Gloss Plus** снижает видимость высолов, отпадает необходимость в использовании восковых составов, жидких полировочных составов и полимерных покрытий.

- Упрочнитель и уплотнитель в одном
- Высокое содержание полимеров: отличный глянец, стойкость к проникновению сред
- Высокая эффективность продукта с сухим остатком 24%
- Позволяет получить быстрый и долговечный глянец и стойкость к образованию пятен на полированном бетоне
- Усиливает интенсивность и насыщенность цвета подкрашенного декоративного бетона, увеличивает светоотражение от поверхности пола
- Делает уборку и обслуживание пола простым и легким занятием
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Первый слой: 25-40 м²/л (25-40 мл/м²)
- Второй и последующие слои: 40-80 м²/л (12-25 мл/м²)

ULTRALIT GLOSS




Ultralit Gloss - литиевая, высокоглянцевая пропитка с повышенной стойкостью к проникновению агрессивных сред, используемая для улучшения глянца, увеличения твердости, химической стойкости шлифованного и полированного бетона. Продукт обладает двойным действием: литиевые силикаты проникают в бетон, упрочняют его, и в тоже время полимерные компоненты формируют прочную и «дышащую» микропенку на поверхности, которая не отслоится при эксплуатации пола. **Ultralit Gloss** снижает видимость высолов, отпадает необходимость в использовании восковых составов, жидких полировочных составов и полимерных покрытий.

- Упрочнитель и уплотнитель в одном
- Высокая эффективность продукта с сухим остатком 21%
- Позволяет получить быстрый и долговечный глянец и стойкость к образованию пятен на полированном бетоне
- Усиливает интенсивность и насыщенность цвета подкрашенного декоративного бетона, увеличивает светоотражение от поверхности пола
- Делает уборку и обслуживание пола простым и легким занятием
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Первый слой: 25-40 м²/л (25-40 мл/м²)
- Второй и последующие слои: 40-80 м²/л (12-25 мл/м²)

ULTRALIT GLOSS SHIELD



Ultralit Gloss Shield - литиевая, высокоглянцевая пропитка с повышенным содержанием нано-полимеров с высокой стойкостью к проникновению агрессивных сред, используемая для улучшения глянца, увеличения твердости, химической стойкости шлифованного и полированного бетона. Продукт обладает двойным действием: литиевые силикаты проникают в бетон, упрочняют его, и в тоже время полимерные компоненты формируют прочную и «дышащую» микропенку на поверхности, которая не отслоится при эксплуатации пола. Используя продукт в сочетании с высокоскоростной полировальной машиной, отпадает необходимость в использовании восковых составов, жидких полировочных составов и полимерных покрытий.

- Упрочнитель и уплотнитель в одном
- Высокое содержание нано-полимеров: отличный глянец, стойкость к проникновению сред
- Высокая эффективность продукта с сухим остатком 25%
- Позволяет получить быстрый и долговечный глянец и стойкость к образованию пятен на полированном бетоне
- Усиливает интенсивность и насыщенность цвета подкрашенного декоративного бетона, увеличивает светоотражение от поверхности пола
- Делает уборку и обслуживание пола простым и легким занятием
- Абсолютно «ЗЕЛЕНый» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Первый слой: 25-40 м²/л (25-40 мл/м²)
- Второй и последующие слои: 40-80 м²/л (12-25 мл/м²)


СИЛЕРЫ

Упаковка

5 л
20 л
30 л
200 л



ULTRALIT GLOSS LOCK



Ultralit Gloss Lock - глянцевая, УФ-стойкая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терраса, топpling, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания. **Ultralit Gloss Lock** может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности. Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая)
- Защищает от воды, масла, грязи
- Защищает бетон от высолов
- Защищает бетон от высолов
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце)
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания
- Может наноситься на свежий бетон
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности 10-30 м²/л (30-120 мл/м²)

ULTRALIT MATT



Ultralit Matt - прозрачная УФ-стойкая матовая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терраса, топpling, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания. **Ultralit Matt** может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности. Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая)
- Защищает от воды, масла, грязи
- Защищает бетон от высолов
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце)
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания
- Изменения толщины покрытия незаметны
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества : 5-30 м²/л (30-200 мл/м²)

ULTRALIT OWR



Ultralit OWR - это проникающий резистор пятен, который отталкивает масло и воду на большинстве твердых поверхностей, обеспечивая реальную защиту от пятен без образования типичной пленки наподобие «защиты от пятен». Чрезвычайно малый молекулярный размер **Ultralit OWR** позволяет ему проникать через твердые и непористые поверхности.

- Стойкий к маслам и пятнам
- Превосходный пятновыводитель для промышленного применения
- Длительная защита
- Высокая степень покрытия
- Безтопинговое проникновение
- Безопасен для поверхностей с интенсивным движением
- Обработанные поверхности «дышат» и не задерживают влагу.
- Совместим с красками Ultralit и упрочнителями.
- Дает возможность убрать разливы до того, как они испачкают либо разьедят поверхность.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности: 20-50м²/л (20-50мл/м²)

РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ULTRALIT FLEX PU40



Ultralite Flex PU40 - однокомпонентный среднемодульный полиуретановый клей-герметик многоцелевого применения, полимеризирующийся за счет влаги воздуха. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей, формирует гибкие и прочные швы. Может использоваться для склеивания и герметизации различных строительных материалов: бетона, дерева, алюминия, оцинкованного и окрашенного металла, пластика, стекла, камня, керамики и т.д. **Ultralite Flex PU40** упаковывается в тубы из мягкой фольги объемом 600 мл (20 туб в коробке). На паллете 40 коробок / 800 туб.

- Постоянная эластичность
- Отсутствие усадки
- Одновременно склеивает и герметизирует

- Беспраймерная адгезия практически на всех основах
- Заменяет заклепки и механический крепеж
- Отличные тиксотропные свойства
- Имеет звукоизолирующие свойства, хорошо погашает вибрацию
- Отличная сопротивляемость к старению и погодным условиям
- Можно окрашивать большинством красок на водной основе
- Соответствует стандарту BS 6920 и может применяться в контакте с питьевой водой
- Отвечает требованиям стандарта LEED credit EQc4.1 "Low emitting products", SCAQMD rule 1168 по содержанию летучих веществ VOC content.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

Ширина шва	5 мм	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм	30 мм	35 мм
Глубина шва	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	15 мм
Длина шва / 600 мл	20 метров	10 метров	5 метров	3 метров	2 метров	1,3 метров	1,1 метров

ULTRALIT FIX STANDARD



Ultralite Fix Standard - полимерный материал на основе полиуретана для быстрого ремонта бетонных основ. Благодаря низкой вязкости, материал имеет широкий спектр применения. Разработан для выполнения ремонта бетона как внутри, так и снаружи помещений. Может применяться для выполнения шпательных операций: отверстия, гнезда, восстановление геометрии швов. Рекомендуем добавление кварцевого песка в уже смешанный продукт в соотношении 3 к 1 (песок к Ultralite Fix Standard), но не более, чем 4 к 1. Идеальный размер кварцевого заполнителя 0.6-0.85 мм.

Ultralite Fix Standard упаковывается в 2-х литровые комплекты (канистра 1 литр компонента "А" и канистра 1 литр компонента "В") Перед смешиванием компонентов, тщательно перемешайте каждый компонент в отдельности. Добавляйте компонент В в компонент А.

- Низкая вязкость обеспечивает проникающую способность и адгезию к бетону
- Затвердевает за 30 минут при стандартных условиях
- Может полимеризоваться даже при -34°C
- При смешивании с кварцевым песком образует прочный полимербетон
- Самовыравнивающиеся свойства
- Необходима только минимальная подготовка поверхности
- Хорошая химическая стойкость

ULTRALIT LATEX



Ultralite Latex - добавка на основе латекса, используемая для заполнения раковин, воздушных полостей, гравийных гнезд в процессе шлифовки / полировки бетонных полов. Продукт распыляется перед работающей шлифовальной машиной, смешивается с бетонной пылью и заполняет все раковины на поверхности пола. Ultralite Latex создает гладкую поверхность, которая полируется быстрее и дешевле. После нанесения Ultralite Latex полы более равномерно пропитываются жидкими упрочняющими литиевыми составами. **Ultralite Latex** упаковывается в 20 литровые канистры (32 канистры на паллете).

- Простое нанесение и быстрая полимеризация
- Способствует шлифовке / полировке пола
- Необходимое решение, когда полированный бетон выполняется по бетону низкого качества
- Делает уборку и обслуживание пола простым и легким занятием
- Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт на водной основе

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- 5-10 м²/л (100-200 мл/м²) в зависимости от качества бетонной поверхности

КЛИНЕРЫ

Упаковка
10 л
200 л



ULTRALIT BRILLIANT концентрат

ULTRALIT BRILLIANT - активное чистящее средство с низким уровнем пенообразования для щадящей уборки покрытий полумоечными машинами. Высыхает без разводов, образуя на поверхности пола блестящую, но нескользкую защитную пленку. Благодаря высокой плотности этой пленки возникает грязеотталкивающий эффект. В том числе снижается и вероятность появления чёрных штрихов при уборке, а появившиеся - легко удаляются полированием. Вследствие обмена защитными субстанциями при следующей уборке плёнка не становится толще даже при длительном пользовании средством. **Ultralite Brilliant** упаковывается в 10 литровые канистры (64 канистры на паллете).

- Концентрат: развести 100-400мл в 10л воды
- Полимеры внутри: сохраняют блеск на полу
- Следы от шин легко удаляются
- Может использоваться в магазинах DIY или на любых промышленных полах
- Не содержит фосфатов, хлора, комплексообразователей и силикона

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Уборка полумоечной машиной: 2 мл/м²

ULTRALIT CLEAN концентрат

ULTRALIT CLEAN легко удаляет загрязнения, типичные для заводских цехов на предприятиях автомобильной и металлообрабатывающей промышленности, как впрочем и стандартные загрязнения бетонных полов. Хорошо смачивает поверхности, не пенится как при ручной, так и при механизированной уборке. В состав Ultralite Clean не входят хлор, фосфаты и силикон, что делает его безопасным для окружающей среды. Небольшое содержание активного лития позволяет при регулярном использовании постоянно укреплять и обеспыливать Ваши бетонные полы. **Ultralite Clean** упаковывается в 10 литровые канистры (64 канистры на паллете).

- Концентрат: развести 100-200мл в 10 литрах воды
- Литий внутри: постоянно затвердевает и защищает ваш пол от пыли
- Эффективно удаляет общее загрязнение а так же жир и масло
- Может использоваться в гаражах или на любых промышленных полах
- Не содержит фосфатов, хлора, комплексообразователей и силикона

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Повседневная уборка (ручная / механизированная): 1 – 2 мл /м²
- Интенсивная уборка: 2 – 5 мл /м²

ULTRALIT CLEAN PLUS концентрат

ULTRALIT CLEAN PLUS - высокощелочной очиститель для удаления типичных для промышленных объектов масляных и жировых загрязнений, в том числе застарелых и глубоко въевшихся. Обеспечивает быстрое их растворение, способствуя сокращению времени уборки. **Ultralite Clean Plus** упаковывается в 10 литровые канистры (64 канистры на паллете).

- Концентрат: развести 100-200мл в 10 литрах воды
- Литий внутри: постоянно затвердевает и защищает ваш пол от пыли
- Эффективно удаляет общее загрязнение а так же жир и масло
- Может использоваться в гаражах или на любых промышленных полах

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Повседневная уборка (ручная / механизированная): 0.3 мл /м²
- Интенсивная уборка: 2.5 мл /м²
- Не содержит фосфатов, хлора, комплексообразователей и силикона



Ultralit®

HARD • HARDER • MORE HARDER



DRAGAN

Anna Roguska Ул.Паровцова 4С, 02-445 Варшава
info@ultralit.eu • www.ultralit.eu