



# VA 30 SH

## Elektryczna

| Kod artykułu  | Moc          |
|---------------|--------------|
| <b>800014</b> | 230 V, 60 Hz |
| <b>707199</b> | 400 V, 50 Hz |
| <b>800007</b> | 480 V, 60 Hz |

| Kluczowe funkcje              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Moc / KM                      | 7,5 kW                         |
| Szerokość robocza             | 30 cm / 12"                    |
| Odległość od ściany           | 9 cm / 3,5"                    |
| Głębokość twardego betonu     | 7 mm / 0,27"                   |
| Głębokość miękkiego betonu    | 10 mm / 0,40"                  |
| Wydajność / godz.             | 50-55 m <sup>2</sup> / 540 sqf |
| Poziom ciśnienia akustycznego | <79,3 db(A)                    |
| Poziom mocy akustycznej       | <87,3 db(A)                    |
| Poziom drgań                  | <6,9 m/s <sup>2</sup>          |
| Standardowe frezy             | Oktagonalne, węglik            |

| Parametry fizyczne |                       |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| Waga kg/lbs        | <b>800014</b>         | 285 / 628   |
|                    | <b>707199</b>         | 305,4 / 673 |
|                    | <b>800007</b>         | 328 / 723   |
| Wymiary cm / cale  | 135x56x109 / 53x22x43 |             |

### Obszar zastosowania

**W zależności od rodzaju frezu można obrabiać twarde, kruche a nawet lite lub elastyczne materiały powierzchniowe, np.:**

- Nawierzchnie asfaltowe i lane
- Beton i cement, kamień syntetyczny, płytki podłogowe
- Jastyrychy cementowe, cementowo-drewniane, ceramiczne itp.
- Kamień naturalny
- Materiały termoplastyczne

**Powierzchnie wykonane z wysoce elastycznych miękkich materiałów lub tkaniny i materiały włókniste nie mogą być obrabiane lub można pracować tylko z pewnymi ograniczeniami, np.:**

- Lateks, guma, miękkie tworzywa sztuczne i materiały piankowe
- Drewno, dywany i materiały tkane

## Części zamienne

|                                                       |                                                    |                                                                                     |                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frezy<br>oktagonalne do<br>VA 30 S / VA 30<br>SH      | Zestaw frezów<br>oktagonalnych<br><b>701836</b>    |    | Kompletny<br>bęben<br><b>701691</b> |    | <p><b>Zastosowanie:</b> Z klinami z węgla wolframu, do nadawania szorstkości powierzchniom betonowym i asfaltowym, do usuwania starych powłok</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki 5,0 kg, 72 szt. frezów oktagonalnych</p>                                                      |
| Frezy<br>biheksagonalne<br>do VA 30 S / VA<br>30 SH   | Zestaw frezów<br>biheksagonalnych<br><b>706691</b> |    | Kompletny<br>bęben<br><b>706566</b> |    | <p><b>Zastosowanie:</b> Z klinami z węgla wolframu, do nadawania szorstkości powierzchniom betonowym i asfaltowym, do usuwania starych powłok</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki 5,0 kg, 72 szt. frezów biheksagonalnych</p>                                                   |
| Frezy belkowe do<br>VA 30 S / VA 30<br>SH             | Zestaw frezów<br>belkowych<br><b>701839</b>        |    | Kompletny<br>bęben<br><b>701694</b> |    | <p><b>Zastosowanie:</b> Do usuwania oznaczeń drogowych i farb z powierzchni asfaltowych i betonowych oraz do prac na dużych konstrukcjach stalowych z tylko niewielką zmianą struktury powierzchni</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki ok. 5,8 kg, frez belkowy ok. 11,6 kg</p> |
| Frezy millingowe<br>19 mm do<br>VA 30 S / VA 30<br>SH | Zestaw frezów<br>millingowych<br><b>701841</b>     |   | Kompletny<br>bęben<br><b>701696</b> |   | <p><b>Zastosowanie:</b> Do usuwania i zdzierania powłok oraz oznaczeń termoplastycznych i chemoutwardzalnych</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki 6,0 kg, 24 szt. frezów millingowych</p>                                                                                        |
| Frezy millingowe<br>39 mm do<br>VA 30 S / VA 30<br>SH | Zestaw frezów<br>millingowych<br><b>701840</b>     |  | Kompletny<br>bęben<br><b>701695</b> |  | <p><b>Zastosowanie:</b> Do usuwania i zdzierania powłok oraz oznaczeń termoplastycznych i chemoutwardzalnych</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki ok. 6,0 kg, 12 szt. frezów millingowych</p>                                                                                    |
| Frez krążkowy do<br>VA 30 S / VA 30<br>SH             | Zestaw frezów<br>krążkowych<br><b>701842</b>       |  | Kompletny<br>bęben<br><b>701697</b> |  | <p><b>Zastosowanie:</b> Z klinami z węgla wolframu, do nadawania szorstkości powierzchniom betonowym i asfaltowym, do usuwania starych powłok</p> <p><b>Jeden zestaw zawiera:</b> 4 wały bijakowe, podkładki 5,9 kg, 56 szt. frezów krążkowych</p>                                                         |