


Skala Mohsa	EX1S	EX2S	EX3S	EX4S
1-3				
	76 PLN	134 PLN	181 PLN	230 PLN
	EX1	EX2	EX3	EX4
2-3				
	73 PLN	125 PLN	158 PLN	223 PLN
	X1B-SC	X2B-SC	X1S-SC	X2S-SC
3-5				
	125 PLN	177 PLN	125 PLN	180 PLN
	X1B-MC	X2B-MC	X1S-MC	X2S-MC
5-7				
	99 PLN	137 PLN	100 PLN	137 PLN
	X1S-SHC	X2S-SHC		
7-8				
	103 PLN	175 PLN		
	X2R-EHC			
8-9				
	167 PLN			

Oferujemy wysokiej jakości segmenty diamentowe w kształcie rombów, okrągłe oraz prostokątne. Doskonale sprawdzają się przy szlifowaniu betonu, usuwaniu kleju i mleczka cementowego przed aplikacją systemów polimerowych. To dobrane do polskich warunków i materiałów spoiwa oraz diamenty.

Pomiar twardości betonu - Skala Mohsa od 1 do 9

Specjalne ołówki do pomiaru powierzchniowej twardości betonu - szybka i niezawodna metoda, która pomoże uniknąć błędów przy wyborze segmentu.



834,75 PLN

Ziarnistość: 30, 50, 70, 120

Adaptory do innych marek maszyn - dostępne u nas:

- **HTC** - 7" (170 mm), 9" (230 mm), 10,63" (270 mm)
- **Blastrac** - 7" (175 mm), 9,5" (240 mm)
- **Husqvarna** - 9" (230 mm), 10,63" (270 mm)
- **Schwaborn** - 9" (230 mm), 10,63" (270 mm)
- **Tyrolit** - 280 mm

Wszystkie ceny są cenami netto bez rabatu.
Zestaw: 9 sztuk w opakowaniu.

ZASADA DOBORU TWARDOŚCI SEGMENTU:

Miękki, niskiej klasy beton lub porowaty beton ➤ Twardy segment diamentowy

Twardy beton lub beton z utwardzaczem (posypka) ➤ Miękki segment diamentowy

WAGA I ROZMIAR MASZyny MAJĄ ZNACZENIE:

- Lekkie maszyny - do 120 kg
- Maszyny średniej wagi - 120-350 kg
- Ciężkie maszyny - powyżej 350 kg

Im cięższa maszyna, tym większa liczba segmentów powinna być używana.

SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO DOBORU SEGMENTÓW:

- Na **miękkim betonie** - **miękki segment** zużyje się bardzo szybko
- Na **twardym betonie** - **twardy segment** będzie miał słabą skuteczność szlifowania

Chcesz pomocy w doborze segmentu lub adaptera? **Skontaktuj się z nami** - chętnie doradzimy!

Jesteśmy obecni na rynku od 11 lat i oferujemy segmenty najwyższej jakości, doceniane przez profesjonalistów.



+48 518 961 321 **wsparcie techniczne**



+48 786 864 361 **biuro**

WWW.BETON555.COM



LAVINA
Surface Preparation Systems